

## КАТАЛОГ ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ И БУСТЕРОВ • 2008

Передовые технологии в  
области сжатого воздуха



Фирма REMEZA была основана в 1989 году, как машиностроительное производство. Изначально предприятие ставило целью создание доступного по цене и надежного оборудования с использованием комплектующих лучших мировых производителей.

В настоящее время выпускается широкий ассортимент компрессорного оборудования:

- поршневые компрессоры с давлением 8÷16 атм и мощностью электродвигателя 1,1÷22 кВт;
- поршневые безмасляные компрессоры с давлением 8÷10 атм и мощностью электродвигателя 1,1÷11 кВт;
- поршневые компрессоры среднего давления с выходным давлением 30÷40 атм и мощностью электродвигателя 15÷22 кВт;
- специальные поршневые компрессоры для городского электро-транспорта с температурой эксплуатации от -25 до +40 °С;
- винтовые маслозаполненные компрессоры с воздушным охлаждением, давлением на выходе 5÷15 атм, мощностью электродвигателя 4÷200 кВт, с встроенными осушителями, частотно-регулируемыми приводами и блоками рекуперации тепловой энергии;
- специальные винтовые маслозаполненные компрессоры с электроприводом, для подвижного состава пассажирского железнодорожного транспорта, с температурой эксплуатации от -55 до +55 °С;
- ресиверы объемом 270÷500 литров на давление 10÷16 атм.

Все оборудование сертифицировано по нормам СЕ, Госстандартов Беларуси, России и Украины.

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие международному стандарту ISO 9001-2000.

Фирма REMEZA предлагает полный спектр услуг:

- подбор оборудования (компрессоры, ресиверы, осушители, фильтры);
- поставка, пуско-наладка, обучение обслуживающего персонала;
- гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание.

## СОДЕРЖАНИЕ КАТАЛОГА

Компрессоры серии «FIAC»	1
Ресиверы	7
Компрессоры серии «REMEZA»	8
Компрессоры серии «AIRCAS»	13
Компрессоры передвижные с электрическим приводом	17
Компрессоры передвижные с автономным приводом	18
Компрессоры дожимные(бустеры)	19
Компрессоры высокого давления	20
Компрессоры безмасляные	21

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	Объем ресивера		Максимальное рабочее давление
	Цилиндры / ступени		Мощность электродвигателя
	Производительность по всасыванию		Питание
	Эффективная производительность		Вес компрессора


**1,3 кВт**
**1,5 кВт**
**1,8 кВт**

МОДЕЛЬ								Габариты
	л	ц/ст	л/мин	атм	кВт	В	кг	АхВхС, мм
СБ4/С-24.GM192 (FX 90/24)	24	1/1	190	8	1,3	220	27	590х270х600
СБ4/С-24.GM193 (COSMOS 24)	24	1/1	240	8	1,5	220	29	590х270х600
СБ4/С-24.GM244 (SUPER COSMOS 24)	24	1/1	260	8	1,8	220	29	590х270х600
СБ4/С-50.GM192 (FX 90/50)	50	1/1	190	8	1,3	220	37	850х410х700
СБ4/С-50.GM193 (COSMOS 50)	50	1/1	240	8	1,5	220	39	850х410х700
СБ4/С-50.GM244 (SUPER COSMOS 50)	50	1/1	260	8	1,8	220	39	850х410х700


**1,5 кВт**
**2,2 кВт**

МОДЕЛЬ								Габариты
	л	ц/ст	л/мин	атм	кВт	В	кг	АхВхС, мм
СБ4/С- 50.АВ248	50	2/1	250	10	1,5	220	59	850х400х770
СБ4/С- 50.АВ360	50	2/1	360	10	2,2	220/380	61	850х400х770
СБ4/С-100.АВ360	100	2/1	360	10	2,2	220/380	80	1150х500х1000





3,0 кВт

МОДЕЛЬ	 л	 ц/ст	 л/мин	 атм	 кВт	 В	 кг	Габариты АхВхС, мм
СБ4/С-50.АВ510	50	2/1	510	10	3,0	380	85	900х400х800
СБ4/С-100.АВ510	100	2/1	510	10	3,0	380	94	1150х500х1000
СБ4/С-200.АВ510	200	2/1	510	10	3,0	380	125	1460х640х1150



4,0 кВт

МОДЕЛЬ	 л	 ц/ст	 л/мин	 атм	 кВт	 В	 кг	Габариты АхВхС, мм
СБ4/С-100.АВ550	100	2/2	550	10	4,0	380	120	1150х505х1000
СБ4/С-200.АВ550	200	2/2	550	10	4,0	380	140	1460х640х1150
СБ4/С-100.АВ670	100	2/2	650	10	4,0	380	125	1150х620х1025
СБ4/С-270.АВ670	270	2/2	650	10	4,0	380	175	1650х660х1150


**5,5 кВт**
**7,5 кВт**

МОДЕЛЬ								Габариты А×В×С, мм
	л	ц/ст	л/мин	атм	кВт	В	кг	
СБ4/С-100.АВ850	100	2/2	850	10	5,5	380	125	1150×510×1150
СБ4/С-270.АВ850	270	2/2	850	10	5,5	380	180	1650×510×1150
СБ4/Ф-500.АВ850	500	2/2	850	10	5,5	380	220	2000×610×1250
СБ4/Ф-500.АВ981	500	2/2	1000	10	7,5	380	230	2000×610×1250


**ТАНДЕМ**
**4,0+4,0 кВт**
**5,5+5,5 кВт**
**7,5+7,5 кВт**

МОДЕЛЬ								Габариты
	л	ц/ст	л/мин	атм	кВт	В	кг	АхВхС, мм
СБ4/Ф-500.АВ550Т	500	2/2	1100	10	4,0+4,0	380	270	2050х610х1200
СБ4/Ф-500.АВ670Т	500	2/2	1300	10	4,0+4,0	380	290	2050х610х1200
СБ4/Ф-500.АВ850Т	500	2/2	1700	10	5,5+5,5	380	300	2050х610х1200
СБ4/Ф-500.АВ981Т	500	2/2	2000	10	7,5+7,5	380	300	2050х610х1200



Компрессоры  
повышенного  
давления



7,5 кВт

7,5+7,5 кВт

16 атм

МОДЕЛЬ	 л	 ц/ст	 л/мин	 л/мин	 атм	 кВт	 В	 кг	Габариты АхВхС, мм
СБ4/Ф-270.АВ850/16	270	2/2	850	500	16	7,5	380	205	1650х510х1150
СБ4/Ф-500.АВ850/16	500	2/2	850	500	16	7,5	380	250	2000х610х1250
СБ4/Ф-500.АВ850Т/16	500	2/2	1700	1000	16	7,5+7,5	380	355	2000х610х1250



Компрессоры с  
вертикальным  
расположением  
ресивера



2,2 кВт

3,0 кВт

4,0 кВт

5,5 кВт

МОДЕЛЬ	 л	 ц/ст	 л/мин	 атм	 кВт	 В	 кг	Габариты АхВхС, мм
СБ4/С-100.АВ360В	100	2/1	360	10	2,2	380	80	630х540х1250
СБ4/С-100.АВ510В	100	2/1	510	10	3,0	380	95	630х560х1300
СБ4/Ф-270.АВ550В	270	2/2	550	10	4,0	380	160	650х650х1750
СБ4/Ф-270.АВ670В	270	2/2	650	10	4,0	380	170	650х700х1800
СБ4/Ф-270.АВ850В	270	2/2	850	10	5,5	380	180	650х700х1800





Компрессоры  
поршневые  
с бензиновым  
приводом



13 HP

МОДЕЛЬ	 л	 ц/ст	 л/мин	 л/мин	 атм	HP	 кг	Габариты АхВхС, мм
100.AB850-SPE390R	100	2/2	850	680	6/8	13	130	1150x700x1000
100.AB981-SPE390R	100	2/2	1000	820	6/8	13	135	1150x700x1000



РЕСИВЕРЫ

10 атм

16 атм

МОДЕЛЬ	 л	 атм	 кг	Габариты АхВхС, мм
PB 270.11	270	10	80	630x540x1250
PB 270.16	270	10	95	630x560x1300
PB 500.11	500	10	160	650x650x1750
PB 500.16	500	10	170	650x700x1800

7

КОМПРЕССОРЫ С РЕМЕННЫМ ПРИВОДОМ СЕРИИ FIAS И РЕСИВЕРЫ



**1,5 кВт**

**2,2 кВт**

МОДЕЛЬ	 л	 ц/ст	 л/мин	 л/мин	 атм	 кВт	 В	 кг	Габариты АхВхС, мм
СБ4/С-50.EV51	50	2/1	320	210	10	1,5	220/380	66	850х400х770
СБ4/С-100.EV51	100	2/1	320	210	10	1,5	220/380	80	1150х490х850
СБ4/С-50.EV65	50	2/1	430	280	10	2,2	220/380	71	850х400х770
СБ4/С-100.EV65	100	2/1	430	280	10	2,2	220/380	86	1150х490х850



**3,0 кВт**

МОДЕЛЬ	 л	 ц/ст	 л/мин	 л/мин	 атм	 кВт	 В	 кг	Габариты АхВхС, мм
СБ4/С-100.V80	100	2/1	520	420	10	3,0	380	115	1150х500х1000
СБ4/С-270.V80	270	2/1	520	420	10	3,0	380	115	1460х640х1150




**4,0 кВт**

МОДЕЛЬ	 л	 Ц/СТ	 л/мин	 л/мин	 атм	 кВт	 В	 кг	Габариты АхВхС, мм
СБ4/С-100.W80	100	3/1	700	550	10	4,0	380	144	1150х505х1000
СБ4/С-270.W80	270	3/1	700	550	10	4,0	380	195	1650х660х1150



4,0 кВт

**5,5 кВт**

МОДЕЛЬ	 л	 Ц/СТ	 л/мин	 л/мин	 атм	 кВт	 В	 кг	Габариты АхВхС, мм
СБ4/С-100.V90	100	2/1	820	700	10	5,5	380	141	1150х505х1150
СБ4/Ф-270.V90	270	2/1	820	700	10	5,5	380	206	1650х510х1150
СБ4/Ф-500.V90	500	2/1	820	700	10	5,5	380	246	2000х610х1250



7,5 кВт



МОДЕЛЬ	 л	 ц/ст	 л/мин	 л/мин	 атм	 кВт	 В	 кг	Габариты АхВхС, мм
CB4/Ф-500.W95	500	3/2	1200	900	10	7,5	380	320	2000х610х1300



11,0 кВт








МОДЕЛЬ	 л	 ц/ст	 л/мин	 л/мин	 атм	 кВт	 В	 кг	Габариты АхВхС, мм
CB4/Ф-500.W115	500	3/2	1700	1300	10	11,0	380	330	2000х610х1380


**5,5+5,5 кВт**
**7,5+7,5 кВт**

МОДЕЛЬ	 л	 ц/ст	 л/мин	 л/мин	 атм	 кВт	 В	 кг	Габариты АхВхС, мм
СБ4/Ф-500.V90T	500	2/1	1640	1400	10	5,5+5,5	380	365	2050х610х1250
СБ4/Ф-500.W95T	500	3/2	2400	1800	10	7,5+7,5	380	460	2050х610х1300


**11,0+11,0 кВт**

МОДЕЛЬ	 л	 ц/ст	 л/мин	 л/мин	 атм	 кВт	 В	 кг	Габариты АхВхС, мм
СБ4/Ф-1000.W115T	1000	3/2	3400	2600	10	11,0+11,0	380	860	2050х1400х2230





Компрессоры  
повышенного  
давления



7,5 кВт

11,0 кВт

16 атм

МОДЕЛЬ	 л	 ц/ст	 л/мин	 л/мин	 атм	 кВт	 В	 кг	Габариты АхВхС, мм
СБ4/Ф-500.W95/16	500	2/2	800	550	16	7,5	380	320	2000х610х1300
СБ4/Ф-500.W115/16	500	2/2	1400	1000	16	11,0	380	325	2000х610х1250



Компрессоры с  
вертикальным  
расположением  
ресивера



2,2 кВт

3,0 кВт

4,0 кВт

5,5 кВт

МОДЕЛЬ	 л	 ц/ст	 л/мин	 л/мин	 атм	 кВт	 В	 кг	Габариты АхВхС, мм
СБ4/С-100.EV65B	100	2/1	430	280	10	2,2	220/380	90	630х540х1240
СБ4/Ф-270.V80B	270	2/1	510	400	10	3,0	380	155	630х560х1700
СБ4/Ф-270.W80B	270	3/1	700	530	10	4,0	380	192	650х700х1750
СБ4/Ф-270.V90B	270	2/1	820	700	10	5,5	380	201	650х700х1800

# AIRcast



1,5 кВт

1,8 кВт

2,2 кВт

МОДЕЛЬ	 л	 ц/ст	 л/мин	 атм	 кВт	 В	 кг	Габариты АхВхС, мм
СБ4/С-24.J1047В	24	1/1	200	8	1,5	220	27	620х300х600
СБ4/С-24.J1048В	24	1/1	260	8	1,8	220	28	600х280х680
СБ4/С-50.J1047В	50	1/1	200	8	1,5	220	39	840х435х680
СБ4/С-50.J1048В	50	1/1	260	8	1,8	220	41	850х400х740
СБ4/С-50.J2047В	50	2/1	400	8	2,2	220	58	850х435х725
СБ4/С-100.J2047В	100	2/1	400	8	2,2	220	74	1080х490х805

13

# AIRcast



1,5 кВт

2,2 кВт


МОДЕЛЬ	 л	 ц/ст	 л/мин	 л/мин	 атм	 кВт	 В	 кг	Габариты АхВхС, мм
СБ4/С-50.LH20А-1.5	50	1/1	235	165	10	1,5	220	69	840х400х770
СБ4/С-50.LH20-2.2	50	1/1	280	200	10	2,2	220/380	69	840х400х770
СБ4/С-100.LH20-2.2	100	1/1	280	200	10	2,2	220/380	84	1150х490х850
СБ4/С-50.LB30	50	2/2	420	340	10	2,2	220/380	73	850х400х770
СБ4/С-100.LB30	100	2/2	420	340	10	2,2	220/380	88	1150х490х850



# AiRcast

3,0 кВт



МОДЕЛЬ	 л	 ц/ст	 л/мин	 л/мин	 атм	 кВт	 В	 кг	Габариты А×В×С, мм
СБ4/С-50.LB30-3.0	50	2/1	500	390	9	3,0	380	77	850×400×770
СБ4/С-100.LB30-3.0	100	2/1	500	390	9	3,0	380	92	1150×490×850
СБ4/С-50.LB40	50	3/1	530	440	10	3,0	380	90	900×400×800
СБ4/С-100.LB40	100	3/1	530	440	10	3,0	380	100	1130×500×880
СБ4/С-200.LB40	200	3/1	530	440	10	3,0	380	140	1460×640×1150

# AiRcast





4,0 кВт



МОДЕЛЬ	 л	 ц/ст	 л/мин	 л/мин	 атм	 кВт	 В	 кг	Габариты А×В×С, мм
СБ4/С-100.LB50	100	2/1	630	550	10	4,0	380	130	1150×500×1000
СБ4/Ф-270.LB50	270	2/1	630	550	10	4,0	380	180	1590×500×1100




**5,5 кВт**


МОДЕЛЬ	 л	 Ц/СТ	 л/мин	 л/мин	 атм	 кВт	 В	 кг	Габариты АхВхС, мм
СБ4/С-100.LB75	100	3/1	880	740	10	5,5	380	143	1150х505х1150
СБ4/Ф-270.LB75	270	3/1	880	740	10	5,5	380	195	1650х510х1150
СБ4/Ф-500.LB75	500	3/1	880	740	10	5,5	380	230	2000х610х1250

**15**









**7,5 кВт**


МОДЕЛЬ	 л	 Ц/СТ	 л/мин	 л/мин	 атм	 кВт	 В	 кг	Габариты АхВхС, мм
СБ4/Ф-500.LT100	500	4/2	1400	1100	10	7,5	380	350	1980х610х1250




ТАНДЕМ

5,5+5,5 кВт

МОДЕЛЬ	 л	 ц/ст	 л/мин	 л/мин	 атм	 кВт	 В	 кг	Габариты АхВхС, мм
СБ4/Ф-500.LB75T	500	3/1	1760	1520	10	5,5+5,5	380	340	2000х610х1250



Компрессоры с  
вертикальным  
расположением  
ресивера



2,2 кВт

3,0 кВт

4,0 кВт

5,5 кВт

МОДЕЛЬ	 л	 ц/ст	 л/мин	 л/мин	 атм	 кВт	 В	 кг	Габариты АхВхС, мм
СБ4/С-100.LB30В	100	2/1	420	340	10	2,2	220/380	90	630х540х1240
СБ4/С-100.LB40В	100	3/1	530	530	10	3,0	380	110	630х560х1300
СБ4/Ф-270.LB50В	270	2/1	630	630	10	4,0	380	180	650х700х1750
СБ4/Ф-270.LB75В	270	3/1	880	740	10	5,5	380	195	650х700х1800

**5,5 кВт**
**7,5 кВт**
**11,0 кВт**

**17**


КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

МОДЕЛЬ	 л	 ц/ст	 л/мин	 л/мин	 атм	 кВт	 В	 кг	Габариты АхВхС, мм
СБ4/С-90.LB75	90	3/1	980	800	8	5,5	380	180	1400х840х1030
СБ4/С-90.V90	90	2/1	900	770	8	5,5	380	192	1400х840х1030
СБ4/С-90.W95/6	90	3/1	1700	1200	6	7,5	380	210	1400х840х1160
СБ4/С-90.W115/6	90	3/1	2800	2000	6	11,0	380	330	1400х840х1160





МОДЕЛЬ	 л	 ц/ст	 л/мин	 л/мин	 атм	HP	 двигат.	 кг	Габариты АхВхС, мм
СБ4/С-90.LB75	90	3/1	980	800	8	13	бензин	180	1400х840х1030
СБ4/С-90.V90	90	2/1	900	770	8	13	бензин	192	1400х840х1030
СБ4/С-90.W95/6	90	3/1	1700	1200	6	13	бензин	200	1400х840х1160

**15,0 кВт**
**18,5 кВт**
**22,0 кВт**

**19**
**КОМПРЕССОРЫ ДОЖИМАЮЩИЕ (БУСТЕРЫ)**

МОДЕЛЬ	⌚ / 1' об/мин	Давление на входе ⌚ бар	Треб. объем на входе л/мин	Производительность ⚡ л/мин		⚡ кВт	👤 кг	Габариты А×В×С, мм
				25 бар	35 бар			
BA20/2	760	6	2750	2200	2100	15,0	292	1500×750×900
		8	3500	2800	2700			
		10	4200	3500	3300			
BA20/3	650	6	3600	2800	—	15,0	320	1550×750×900
		8	4500	3600	—			
		10	5400	4300	—			
BA25	650	6	3400	—	2700	18,5	335	1550×750×900
		8	4300	—	3400			
		10	5200	—	4150			
BA25	760	6	4400	3500	—	18,5	335	1550×750×900
		8	5600	4500	—			
		10	6900	5500	—			
BA30	760	6	4200	—	3300	22,0	380	1550×750×900
		8	5400	—	4300			
		10	6300	—	5000			



7,5 кВт

11,0 кВт

30 бар

МОДЕЛЬ	☼/1' об./мин	↔ л/мин	🔌 кВт	🕒 атм	👤 кг	Габариты АхВхС, мм
BP10-30	800	500	7,5	30	195	1300х600х700
BP15-30	1000	800	11,0	30	215	1300х600х700



**НОВИНКА**



**НОВИНКА**

15,0 кВт

40 бар

МОДЕЛЬ	☼/1' об./мин	↔ л/мин	🔌 кВт	🕒 атм	👤 кг	Габариты АхВхС, мм
BP20-40	800	1200	15,0	40	415	1500х700х900





**НОВИНКА**

**1,1 кВт**

**1,5 кВт**

**2,2 кВт**

**4,5 кВт**

**5,5 кВт**

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	л/мин	атм	кВт	В	дБ	кг	Габариты АхВхС, мм
СБ4/С-50.0L15	50	1/1	106	85	8	1,1	220	72	76	875х445х845
СБ4/С-100.0L20	100	2/1	212	170	8	1,5	220	75	122	1100х545х900
СБ4/С-100.0L30	100	3/1	330	265	8	2,2	220	75	135	1150х545х980
СБ4/Ф-270.0L55	270	2/1	550	440	8	4,0	380	76	195	1670х530х1200
СБ4/Ф-270.0L75	270	3/1	810	650	8	5,5	380	77	215	1670х530х1200



**НОВИНКА**

**4,0 кВт**

**11,0 кВт**

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	л/мин	атм	кВт	В	дБ	кг	Габариты АхВхС, мм
СБ4/Ф-270.0L55II	270	3/2	530	420	10	4,0	380	78	220	1670х530х1200
СБ4/Ф-500.0L150II	500	3/2	1250	1000	10	11,0	380	80	370	2000х620х1440

21

КОМПРЕССОРЫ БЕЗМАСЛЯННЫЕ С РЕМЕННЫМ ПРИВОДОМ СЕРИИ REMEZA



0,75 кВт

1,10 кВт

1,50 кВт










1,5+1,5 кВт



GMS150-24



VS204-50

МОДЕЛЬ										Габариты
	л	ц/ст	л/мин	л/мин	атм	кВт	В	дБ	кг	АхВхС, мм
F114-24	24	1/1	100	60	8	0,75	220	72	35	480х460х750
GMS150-24	24	1/1	150	110	8	1,10	220	75	40	480х460х665
GMS150-24Д	24	1/1	150	110	8	1,10	220	75	45	480х460х655
VS204-24	24	2/1	200	150	8	1,50	220	75	45	480х460х670
VS204-24Д	24	2/1	200	150	8	1,50	220	75	50	480х460х670
VS204-50	50	2/1	200	150	8	1,50	220	75	50	480х460х840
VS204-50Д	50	2/1	200	150	8	1,50	220	75	55	655х460х830
VS204-100Т	100	2/1	400	300	8	1,5+1,5	220	79	105	1140х440х865
VS204-100ТД	100	2/1	400	300	8	1,5+1,5	220	79	110	1140х440х865

серия Д – с осушителем



8.F114K



16.GMS150K

0,75 кВт

1,10 кВт

1,50 кВт

57 дБ

65 дБ

МОДЕЛЬ										Габариты АхВхС, мм
8.F114K	8	1/1	100	60	8	0,75	220	57	45	760х400х615
16.GMS150K	16	1/1	150	110	8	1,10	220	57	80	515х640х800
16.GMS150КД	16	1/1	150	110	8	1,10	220	57	85	515х640х800
16.VS204K	16	2/1	200	150	8	1,50	220	65	85	515х615х800
16.VS204КД	16	2/1	200	150	8	1,50	220	65	87	515х615х800

серия Д – с осушителем

серия К – в шумозащитном корпусе



CB4/Ф-270.OL80



CB4/Ф-270.OL80K

4,0 кВт

5,5 кВт

МОДЕЛЬ									Габариты АхВхС, мм
CB4/Ф-270.OL80	270	3/1	450	7	4,0	380	78	295	1230х680х1430
CB4/Ф-270.OL80K	270	3/1	450	7	4,0	380	70	375	1230х760х1620
CB4/Ф-270.OL90	270	3/1	600	7	5,5	380	79	310	1230х680х1430
CB4/Ф-270.OL90K	270	3/1	600	7	5,5	380	71	390	1230х760х1620





ISO 9001 Certified



[www.remeza.com](http://www.remeza.com)

[info@remeza.com](mailto:info@remeza.com)

